



OpenCare

Bewohnertelefone Aastra 1212a und Aastra 1213a

Die analogen Notruftelefone sind optimal auf die Anforderungen in der stationären Pflege zur Anschaltung an Aastra Kommunikationssysteme und Aastra Alarm Server geeignet.

Die Tischtelefone Aastra 1212a und Aastra 1213a zeichnen sich durch ihre, nach gerontologischen Studien konzipierte, ergonomische Bauart aus. Neben großen, taktil bedienbaren Tasten bieten die Telefone eine Reihe benutzerfreundlicher Leistungsmerkmale wie Findelicht, Lautstärkereglung, und Hörgerätekompatibilität. Die Gestaltung der Notruftelefone berücksichtigt die körperlichen, geistigen und sentiviven Fähigkeiten der adressierten Nutzer.

Für die Mitarbeiteridentifizierung wurde die zukunftssichere iButton-Technologie integriert. Dies ermöglicht das An- und Abmelden des Personals über einen kleinen Microchip. So kann optional, über individuelle Personalnummern eine Zuordnung zum Rufereignis dokumentiert werden.

Alle Telefone werden über das angeschaltete Alarmmanagementsystem stetig auf Funktionsfähigkeit und vorhandenen Verbindungsweg überwacht.







Merkmale	Aastra 1212a	Aastra 1213a
Display	ArtNr. 80D00003AAA-A	ArtNr. 80D00002AAA-A
Optische Anzeige eingehender Anrufe	•	
Grafikdisplay hintergrundbeleuchtet	•	-
7-Segment-Display		
Helligkeit und Kontrast einstellbar	<u>-</u>	
Tasten	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Großtastatur mit taktiler Rückmeldung		
Großtastatur nach gerontologischen Richtlinien	<u> </u>	
	•	•
Große, rote Ruftaste als Kontaktport	•	•
Tastaturgitter (bei Bedarf zu montieren)	•	•
Leistungsmerkmale		
Analoges Kompakttelefon	•	·
Funknotruf	•	-
Exklusive Notruffrequenz 869,2 MHz	•	-
Anzahl der max. anmeldbaren Funktaster	8	0
Schwesternnotruf	•	·
Beruhigungslicht	•	•
Tonrufmelodien	10	10
Ruhe vor dem Telefon	•	•
Zielwahlnummer in 2 Ebenen	13	13
Vitalfunktion	•	
An- und Abmeldetaste für Personal	•	
Mitarbeiteridentifikation	• / über iButton	• / über iButton
Lautstärkereglung für Klingel / Laussprecher	•/•	•/•
Freisprechen / Lauthören	•/•	•/•
Programmiertaste und Notizbuchfunktion		
Wahl bei aufgelegtem Hörer	•	
Elektronisches Sperrschloss	•	
integriertes Freisprechmodul zur direkten Ansprache nach Rufauslösung	•	
Optische Signalisierung eingehender Anrufe	•	_
optionale Erweiterung mit max. 8 Funkfingern zu Auslösung eines Bewohnerrufes		_
CLIP-Funktion		
Grundprogrammierung durch SD-Card	•	
Eigenüberwachung Stromversorgung / Telefonstrecke / Funkstrecke inkl. Störmeldung	•/•/•	-/•/-
Überwachung Alarmleitung		•
	•	:
Hörgerätetauglich	·	·
Anschlussmöglichkeiten	DL 45/0	D1 45 /0
Analoganschluss über	RJ 45/8	RJ 45/8
7-poliger DIN-Anschluss für Birntaster	•	•
Sonstiges		
Farbe	anthrazit	anthrazit
Abmessung BxTxH (mm)	175×210×55	175×210×55
Fischapparat, optional Wandmontage	•	•
externes Netzteil	•	-
Batterie für Netzausfall	•	-
Zubehör (optional)		
Funkfinger 869,2 MHz – ArtNr. 3106360	•	-
Armband für Funkfinger	• (auf Anfrage)	-
Funkzugtaster	• (auf Anfrage)	-
Funkrauchmelder	• (auf Anfrage)	-
Funktechnikmelder	• (auf Anfrage)	-

Aastra Deutschland GmbH Zeughofstraße 1 10997 Berlin · Germany info.de@aastra.com www.aastra.de Aastra Telecom Schweiz AG Ziegelmattstrasse 1 4503 Solothurn · Switzerland T +41 32 655 33 33 F +41 32 655 33 35 www.aastra.ch Aastra Austria GmbH Schönbrunnerstrasse 218 Stiege B, 6. Stock 1120 Wien · Austria T + 43 1 81313 70-0 www.aastra.at

