

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP300



Mobilität durch DECT

- **Vollduplex-Freisprechfunktion** zur Erleichterung von Konferenzgesprächen
- Dank **integrierter DECT-Basis** Anbindung eines Mobilteils und Headsets für **die totale Mobilität**
- **10 Kurzwahltasten** für einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte per Tastendruck
- **2x12 zweifarbige Besetztlampenfeld-Tasten** zur Überwachung der Leitungen und Direktwahlfunktion
- Zugang zu **lokalen und online Telefonbüchern** für eine verbesserte Kontaktverwaltung
- **Display mit praktischer Beleuchtung** für Zugriff auf viele Geschäftsfunktionen



HD-Voice



Vollduplex-Freisprechfunktion



24 Multifunktionstasten
(2 pages x 12)



3 SIP-Konten

Temporis IP300



Bestellnummer:
3700601410273

Hauptmerkmale

- 158x57 beleuchtetes, grafisches Display
- 3 SIP-Konten
- Stromversorgung via Ethernet
- Vollduplex-Freisprechfunktion
- Unterstützt ein zusätzliches IP15 DECT-Mobilteil und ein zusätzliches IP70H mobiles Headset
- Breitband Audio (HD-Voice)
- 2.5mm Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufprotokoll: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (200 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- Integrierte Sprachen : 10

Funktionen

- Mehrfachgespräche (bis zu 6)
- 12 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (bis zu 24 virtuelle Tasten)
- Programmierbare Softkeys
- 10 Kurzwahltasten (press and hold)
- Alarmanzeigen (eingehender Anruf, MWI, nicht in Betrieb, Headset, Stumm)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Wahlwiederholung, Dreierkonferenz
- 10 Melodien
- Funktion „Bitte nicht stören“
- Automatische Beantwortung
- Einstellbare Lautstärke (Lautsprecher, Handset, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummernpläne
- Anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe
- Systemlogo oder kundenspezifisches Logo
- Mobilteil-Locator

IP PBX Integration

- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld, Teamfunktion
- Nicht stören & Rufumleitungssynchronisierung
- Gegensprechen, Paging, Wartemusik (Lokal- oder Fernton)
- Rufübernahme, Anruf parken
- konfigurierbare Höröne
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer

Tastatur

- 3 programmierbare Softkeys
- Menü, Halten, Abbruch, OK
- 12 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten (24 virtuelle Tasten)
- 4-Wege-Navigationstaste
- Lautstärke erhöhen und verringern, stumm, Freisprechen und Headset

Schnittstellen

- Eingebaute DECT-Basis
- 2 RJ-45 10/100Mbps mit autom. Erkennung (1x für LAN, 1x für PC)
- 1 RJ-9 Mobilteil-Anschluss
- 1 RJ-9 Headset-Anschluss
- 5V Gleichstrom Netzkabelanschluss

Technische Spezifikationen

VoIP-Protokoll:

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Sprach-Features:

- G722, G711A/u, G726, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung

Netzwerk-Features:

- DHCP/Statisch
- DNS Server, redundanter Server-Support
- STUN
- MFV: Inband, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, DSCP

Sicherheitsfeatures:

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- AES-verschlüsselte Konfig.-Datei
- 2 Berechtigungs Ebenen (Benutzer/Admin)
- Zertifikate-Management

Konfiguration und Management

Zuweisung der IP-Adresse:

- DHCP, statische IP

Konfigurationssupport:

- Tastatur
- Web-Browser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
- Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT-Support
- SUOTA zum Upgraden des DECT-Mobilteils*
- Zero-Touch-Konfiguration
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll

Technische Daten und Umweltbedingungen

Aufstellung:

- Einstellbare Tischständerpositionen : 2
- Wandbefestigung

Stromversorgung über Ethernet:

- 802.3af, Klasse 2

Netzteil:

- AC100-240V Eingangsleistung, 5Vdc/1000mA Ausgangsleistung (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)

Leistungsaufnahme:

- 4.2W

Betriebstemperatur:

- -5°C bis 45°C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:

- Max. 95 % nicht kondensierend

Lagerungstemperatur :

- Max. 60°C