

ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

Aries 10-Headset

Günstiges Headset für die tägliche Kommunikation

Das Aries 10-Headset von Alcatel-Lucent Enterprise überzeugt mit einem hochwertigen Kommunikationserlebnis, einem äußerst geringem Gewicht und einer erstklassigen Verarbeitung. Zur Produktlinie gehören sowohl monaurale als auch binaurale Modelle, die mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet und für eine Vielzahl an Kommunikationsanwendungen, große Call-Center, Bürotätigkeiten, VOIP-Anwendungen usw. geeignet sind.

Deutliche Sprachausgabe: High-Definition-Lautsprecher mit Hauptaugenmerk auf die Stimmfrequenz sorgen für eine deutliche Verbesserung der Sprachqualität.

Geräuschunterdrückung: Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche und Rauschen, hebt Ihre Stimme hervor und verbessert die Gesprächsqualität.





Große Hörmuschel: Das Headset ist mit einer großen Hörmuschel ausgestattet, die sicherstellt, dass der Druck auf Ihrem Ohr so gering wie möglich ist.

Extrem leicht: monaurales Modell <50 g, binaurales Modell <65 g. Damit ist das Tragen des Headsets auch über längere Zeiträume problemlos möglich.



Merkmale	Vorteile
High-Definition-Lautsprecher	Übertragung einer klaren und deutlichen Stimme Ihres Gesprächspartners
Mikrofon mit Geräuschunterdrückung	Verbesserung der Gesprächsqualität dank Reduzierung der Hintergrundgeräusche
Große Hörmuschel	Verringerung des Drucks auf Ihrem Ohr
Extrem leicht	Hoher Tragekomfort bei Verwendung über längere Zeit
Flexibler Mikrofonbügel	Steigerung der Produktivität
Unterschiedliche Schnittstellen (RJ9 oder USB-A)	Für zahlreiche Kommunikationsanwendungen geeignet

Produktübersicht

Anschlussmöglichkeiten	Produkt	Beschreibung	Details	Teile-Nr.
 Tischtelefon mit RJ9-Buchse	AH 11 G	Professionelles Headset, kabelgebunden, monaural	Alcatel-Lucent, Polycom, Siemens, HUAWEI	3MK08007AA
	AH 12 G	Professionelles Headset, kabelgebunden, binaural		3MK08008AA
 Tischtelefon mit RJ9-Buchse	AH 11 GA	Professionelles Headset, kabelgebunden, monaural	Yealink, Grandstream, Avaya	3MK08007AB
	AH 12 GA	Professionelles Headset, kabelgebunden, binaural		3MK08008AB
  PC, Softphone, Tischtelefon mit USB-Anschluss	AH 11 U	Professionelles USB-Headset, kabelgebunden, monaural	Diverse Softwareprogramme zur Kommunikation	3MK08009AA
	AH 12 U	Professionelles USB-Headset, kabelgebunden, binaural		3MK08010AA

Technische Daten



Produktname	AH 11 G/GA	AH 12 G/GA	AH 11 U	AH 12 U	
Ton	Schallschutz für Benutzer	118 dB(A) SPL	118 dB(A) SPL	118 dB(A) SPL	118 dB(A) SPL
	Größe des Treibers	Ø 28	2 x Ø 28	Ø 28	2 x Ø 28
	Max. Eingangsleistung des Treibers	50 mW	50 mW	50 mW	50 mW
	Empfindlichkeit des Treibers	105±3dB	105±3dB	105±3dB	105±3dB
	Frequenzbereich des Treibers	100Hz~10kHz	100Hz~10kHz	100Hz~10kHz	100Hz~10kHz
	Mikrofontyp	Geräusch- unterdrückung Unidirektional	Geräusch- unterdrückung Unidirektional	Geräusch- unterdrückung Unidirektional	Geräusch- unterdrückung Unidirektional
	Empfindlichkeit des Mikrofons	-38±3dB@1kHz	-38±3dB@1kHz	-38±3dB@1kHz	-38±3dB@1kHz
	Frequenzbereich des Mikrofons	100Hz-5kHz	100Hz-5kHz	100Hz-5kHz	100Hz-5kHz
Bedienkomfort	Intuitive Anrufsteuerung	Nein	Nein	Ja	Ja
Passform & Komfort	Bauform des Headsets	Kopfbügel	Kopfbügel	Kopfbügel	Kopfbügel
	Bügelverstellung	330°	330°	330°	330°
	Flexibler Bügel	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ohrpolster	2 Stk., Schaumstoff	4 Stk., Schaumstoff	2 Stk., Schaumstoff	4 Stk., Schaumstoff
Konnektivität	Konnektivität	Tischtelefon	Tischtelefon	USB-Tischtelefon, Softphone	USB-Tischtelefon, Softphone
	Anschluss	RJ 9	RJ 9	USB-A	USB-A
	Arbeitsbereich (Kabellänge)	130 cm mit dem Spiralkabel	130 cm mit dem Spiralkabel	240 cm	240 cm
	Bandbreite des Headsets	Breitband	Breitband	Breitband	Breitband
Allgemeines	Packungsinhalt	RJ9-Headset, Bedienungsanleitung	RJ9-Headset, Bedienungsanleitung	USB-Headset, Bedienungsanleitung	USB-Headset, Bedienungsanleitung
	Abmessungen der Verpackung (L x B x H)	195*148*42 mm	195*148*42 mm	195*148*42 mm	195*148*42 mm
	Gewicht (mit Kabel)	66 g	85 g	86 g	105 g
	Kennzeichnungen	CE, FCC			
	Betriebstemperatur	-5 bis +45 °C			
	Garantie	Auf 2 Jahre beschränkt	Auf 2 Jahre beschränkt	Auf 2 Jahre beschränkt	Auf 2 Jahre beschränkt