

Mitel 722dt DECT-Telefon



Ein edles, hochwertiges Telefon mit Funktionen für den professionellen Einsatz in Unternehmen oder im Gesundheitswesen

WICHTIGE LEISTUNGSMERKMALE

- Großes 2,4"-TFT-LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung (240 x 320 Pixel, 64K)
- Multifunktionale Alarmtaste
- Bluetooth 5.0
- Hervorragende Batteriekapazität
- Lautsprechergitter auf der Rückseite für hervorragende Audioqualität
- Akku Li-Ion 3,7 V 920 mAh
- USB Typ-C Ladeanschluss
- Headset-Anschluss 3,5 mm
- Schutzart IP44



Genießen Sie nahtlose Konnektivität überall in Ihrem Büronetzwerk

Das Mitel 722dt DECT Telefon ist das Modell für Geschäftskunden in der neuen Mitel 700 SIP-DECT Familie. Das hochwertige Telefon erfüllt die Anforderungen für den professionellen Einsatz in verschiedenen Unternehmen. Da das Mitel 722dt DECT Telefon über eine Alarmtaste und einen antimikrobiellen Schutz verfügt, ist es prädestiniert für den Einsatz im Gesundheitsbereich.

Das 722dt Telefon besteht aus Kunststoffen, die mit einer antimikrobiellen Verbindung von BioCote* geschützt sind. Ideal für DECT-Benutzer in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen.

Neues Produktdesign

Die 722dt-Serie verfügt über ein neues, überarbeitetes GUI-Design mit einem neuen Farbschema, neuen Symbolen und einer neuen Navigation, basierend auf Mitels jahrzehntelanger Erfahrung im DECT-Telefon-Markt sowie auf dem Feedback unserer Endkunden aus verschiedenen Märkten.

Entwickelt für Ihr Business

Viele frei programmierbare Tasten unterstützen eine einfache Navigation und die Nutzung verschiedener Leitungen. Ausgestattet mit einer Bluetooth®-Schnittstelle für ein schnurloses Headset, ermöglicht das Mitel 722dt maximale Bewegungsfreiheit. Die Notruftaste auf der Oberseite des Telefons macht das Mitel 722dt zum idealen Begleiter nicht nur für sicherheitsrelevante Berufe, sondern auch für Krankenhäuser und andere vertikale Branchen.

Merkmale des Telefons

- Hochauflösendes 2,4-Zoll-TFT-LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung (240 x 320 Pixel, 64K)
- Einstellbare Display-Helligkeit
- Neues, überarbeitetes GUI-Design mit neuem Farbschema, neuen Symbolen und neuer Navigation
- 4-Wege-Navigationstaste
- Telefonbuch mit Kapazität für 200 Kontakte¹ mit jeweils 8 möglichen Einträgen (Büro-, Privat- und Handynummer, E-Mail-Adresse¹, Fax¹, Kurzwahl, Rufton und Namenszuweisung)
- Bis zu 5 Benutzerprofile können konfiguriert werden
- Verschiedene Klingeltöne für: interne und externe Anrufe, Nachrichten, Alarm und Notrufe
- 44 polyphone Klingeltöne (Midi-Typ), 29 normale Klingeltöne und 7 Alarmtöne mit automatischer Lautstärkeregelung
- Multifunktionale Alarmtaste
- Priorisierte und farbkodierte Nachrichten
- Automatische und manuelle Tastensperre (Tastenkürzel: Raute)
- Optionale Telefonsperre mit 4-stelliger PIN
- Automatische Rufannahme bei Entnahme aus dem Ladegerät
- Anruferliste mit 50 Einträgen und Wahlwiederholungsliste mit 30 Einträgen¹
- Ein moderner USB-C- und ein dedizierter 3,5-mm-Standard-Headset-Anschluss
- Seitliche Tasten für Lautstärke / Stummschaltung (Vibration für Lautlos-Modus)
- USB Typ-C Ladeanschluss
- Optionale microSD-Karte zum Speichern lokaler Gerätedaten
- Anzeigesprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch¹



Die Mitel DECT-Lösung

Mitel ist führend auf dem weltweiten Markt für DECT-Telefone und umfasst einzigartige DECT-Lösungen, die Over-the-Air-Synchronisation, verbesserte Signalstärke, fortschrittliche Sicherheitsprotokolle und HiQ-Audioqualität bieten. Die neuen attraktiven Telefone führen die mobile Kommunikation mit Einfachheit, Eleganz und Langlebigkeit in die Zukunft.

Antimikrobiell

Die DECT-Telefone 722dt von Mitel werden aus Kunststoffen hergestellt, die mit einer antimikrobiellen Verbindung von BioCote* behandelt wurden, die nachweislich das Wachstum bestimmter Bakterien auf den Kunststoffoberflächen des Telefons hemmt.

Das Design des Telefons minimiert außerdem Ritzen und Löcher, in denen sich Keime, Schmutz und Dreck ansammeln könnten. Das macht es perfekt für den Einsatz in Krankenhäusern, Schulen und Pflegeheimen.

Display

Das neue große 2,4-Zoll-DECT-Telefon-Display nutzt führende Technologien und zeichnet sich durch außergewöhnliche Leistung, Benutzerfreundlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und ein kompaktes Format aus. Ein neues visuelles Erlebnis in der DECT-Kommunikation.

Audio

Die 722dt DECT-Serie unterstützt die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, um die meisten auf dem Markt erhältlichen Headsetkabel zu unterstützen. Für den Freisprechbetrieb verfügt das Telefon jetzt über einen Lautsprecher und ein Lautsprechergitter auf der Rückseite des Telefons, um eine hervorragende Duplex-Audio-Lautsprecherqualität zu gewährleisten.

Bluetooth

Die 722dt DECT-Telefone unterstützen jetzt Bluetooth® 5.0. Im Vergleich zu BT 4.0 hat sich der Abdeckungsbereich vervierfacht. Bluetooth® 5.0 ist doppelt so schnell und energieeffizienter, da es Bluetooth Low Energy für alle kompatiblen Geräte nutzen kann.

Handhabung von Alarmen

Der Umgang mit Alarmen ist in Unternehmen heute wichtiger denn je geworden, daher ist das 722dt mit einer Alarmtaste ausgestattet. Die zusätzliche Notruftaste macht das Mittel 722dt zum idealen Begleiter nicht nur für sicherheitsrelevante Berufe, sondern auch für Krankenhäuser und andere vertikale Branchen.

Aufladen

Die neue 700d DECT-Serie kann über das Tischladegerät, das Rack-Ladegerät oder das Batteriefach-Ladegerät (das einen schnellen Austausch der Batterie ermöglicht) aufgeladen werden. Das Telefon verfügt jetzt über USB-C, um die heute am weitesten verbreiteten Ladekabel unterstützen. Die Verwendung von USB-C entspricht zudem der neuesten EU-Anforderung für alle neuen mobilen Geräte.

Kompatibilität

Die neue 700d DECT-Serie erfordert die neueste Mittel SIP-DECT-Version und arbeitet mit den vorhandenen 600d DECT-Telefonen und Mittel SIP-DECT-Basisstationen zusammen. Nutzen Sie Ihre bestehende Investition in die Mittel-Infrastruktur – Sie müssen nichts neu aufsetzen.

Display

- Großes 2,4"-TFT-Farb-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Nutzung parallel angeordneter Flüssigkristalle zur Erzeugung satter Farben
- Mehrfarbiges, hochauflösendes LCD mit 262 K Einzelfarben, 240 x 320 Pixel und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung

Audio und Codecs

- Lautsprecher:
Duplex-Lautsprechfunktion
- Hörmuschel in 8 Stufen zu je 3 dB einstellbar
- Sprachcodecs: G.722, G.726
- Klingelsignal:
Maximaler Schallpegel 90 dBA SPL @ 10 cm und einstellbar in 8 Stufen

Anschlüsse

- Mehrzweck-Anschluss:
 - » USB-C für schnellen Software-Download, Konfiguration und Akkuladung
 - » USB-Typ-C-Ladeanschluss zur Unterstützung der neuen EU-Vorschriften
- Headset-Anschluss:
 - » Standard 3,5 mm

DECT-Normen

- Normen: DECT, GAP
- Unterstützt DECT-Standard-Verschlüsselung
- DECT-Sicherheit zertifiziert

Interaktion mit dem Benutzer

- Indikator:
Ton kündigt ankommende Anrufe/Nachrichten an und eine mehrfarbige LED auf der Oberseite zeigt ankommende Anrufe/Nachrichten optisch an
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Knöpfe:
 - » 4 seitliche Tasten
 - » 1 Alarmtaste
- Vibration:
Eingehende Anrufe/Nachrichten.
Tasten & Softkeys:
3 Softkeys, 4-Wege-Navigationstaste, Funktion zum Abheben und Auflegen des Hörers sowie zum Ein-/Ausschalten auf derselben Taste, Zifferntasten, Taste zum Ausschalten des Tons, Lautstärke erhöhen/verringern, Stummschalttaste, konfigurierbare Tasten

Umwelt

Temperatur

- Betriebstemperatur:
 - » -5 °C bis 45 °C
- Lagertemperatur:
 - » -20 °C bis 60 °C

- Ladetemperatur
 - » +5 °C bis 45 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich
 - » 0-90% bei Kondensation

Umweltprüfung

- IEC 60068-2-70: Abrieb von Markierungen und Beschriftungen durch Reiben der Finger und Hände
 - » Test der Tastenbetätigung: 200.000 Anschläge/Taste auf dem Keypad
- Schutz des Gehäuses:
 - » IP44, IEC EN 60529
- Freifallprüfung (IEC 60068-2-31):
 - » 1,2 Meter (12 Mal)
- Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder:
 - » 3 V/m (EN 61000-4-3)
- Störfestigkeit gegen ESD:
 - » 8 kV Kontaktentladung und 15 kV Luftentladung (EN 61000-4-2)

Batterie

- Li-Ion 3,7 V 920 mA
- Ladezeit: < Weniger als 4 Stunden
- Entlade-/Ladezyklen: 80% Restkapazität nach 400 vollständigen Lade-/Entladezyklen

Radio

Frequenzbereich

- 1880-1900 MHz
 - » Europa, Afrika, Naher Osten, Australien, Neuseeland und Teile von Asien
- 1920-1930 MHz
 - » US
- 1910 MHz
 - » Thailand
- 1910-1920 MHz
 - » Brasilien
- 1910-1920 MHz
 - » Lateinamerika

Sonstiges

- Modulation: GFSK
- Kanalabstand: 1.728 MHz
- Antenne: Integral
- Empfindlichkeit: -93 dBm
- Maximale Durchschnittsleistung
 - » EU/LA/BR: 20 mW (G.722 Doppelschlitz)
 - » US: 8 mW (G.722 Doppelschlitz)

Bluetooth

- Bluetooth-Funkspektrum:
 - » ISM 2,4000-2,4835 GHz
- Ausgangsleistung:
 - » Klasse 2, maximal 4 dBm

Bluetooth-Konformität

- Europäische Union:
 - » EN 300328, EN 301489-17
- Australien und Neuseeland:
 - » EN 300328, EN 301489-17,
 - » AUS/NZS-4771

Sicherheit

- Europäisch und UK:
 - » EN 62368-1
- USA:
 - » UL 62368-1
- Kanada:
 - » CSA 60950-1,
 - » CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1

Europäische und britische Vorschriften

- Europäische Union:
 - » 2014/53/EU (RED)
 - » 2015/863 (RoHS3) zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU
 - » 22012/19/EU (WEEE)
 - » 94/62/EG mit Änderung 2015/720 (Verpackungen und Verpackungsabfälle)
 - » 22006/66/EG (Batterierichtlinie)
 - » Verordnung 1907/2006 (REACH)
- UK:
 - » FCC Teil 15D
 - » FCC Teil 15B

EMC/Radio

- Europäische Union und Vereinigtes Königreich:
 - » EN 301489-6
 - » EN 301489-1
 - » EN 301406 (Funk)
- USA:
 - » FCC Teil 15D
 - » FCC Teil 15B
 - » FCC Teil 15 C (Bluetooth)
- Kanada
 - » RSS-213
 - » RSS-247 (Bluetooth)
- Australien und Neuseeland
 - » Funkkommunikationsgesetz 1992
 - » Telekommunikationsgesetz 1997

Produktkennzeichnung

- Europäische Union:
 - » CE
 - » UK Konformitätsbewertet
 - » WEEE 2002/96/EC
- USA:
 - » CSA
 - » FCC-ID:BXZDH9
 - » HAC
- Kanada
 - » CSA
 - » IC: 3724B-DH9
- Australien und Neuseeland
 - » R-NZ

Sonstiges

- Größe (L x B x T): 146 x 56 x 22 mm / 5,7 x 2,2 x 0,9 Zoll (ohne Clip)
- Gewicht: 158 g (inkl. Clip) (5,6 oz)
- Schnittstelle für MicroSD-Karten
- Material: Abdeckungen: PC/ABS, Tastenfeld: ABS, Clip: PA
- Clip: Basis-Clip

Zubehör

- Mitel 700d Desktop-Ladegerät
- Mitel 700d Akku-Rack-Ladegerät
- Mitel 700d Ladestation (Satz)
- Sicherheitskette
- Tragetasche
- Mitel 722dt Akku-Pack
- Mitel 722dt Sicherheits-/Drehclip
- Mitel 722dt Basis-Clip
- Siliziumgehäuse

¹ Muss von der Plattform unterstützt werden

*Geprüft gegen bestimmte Viren, nicht gegen COVID-19.

Hinweis: * Die BioCote® Technologie schützt weder den Benutzer noch andere Personen vor krankheitsverursachenden Mikroben, einschließlich COVID-19, und ist kein Ersatz für gute Hygiene- und/oder Reinigungspraktiken. Die antimikrobiellen Zusatzstoffe von BioCote® sind bei der EPA (US) registriert. BioCote® ist das eingetragene Warenzeichen von Biocote Limited.

BioCote® ist das eingetragene Warenzeichen von Biocote Limited.